

キシデン

高性能直流インバータ溶接機

XP-188

電撃防止装置内蔵

使用率50%
最大出力180Aの
持続力を高めた新設計!

- 盗難防止用フック採用
- 肩掛けベルト有り



超軽量
10kg

キシデン工業株式会社

高性能直流インバータ溶接機

使用率を高め最大出力の
持続力を高めた新設計です！
最大180Aの継続的でパワフルな
溶接作業を実現しました。

注意：溶接作業後は10分間のアイドリングを行ってから電源を切ってください！
熱による故障の原因になります！



¥130,000 (¥136,500 税込)

ホルダー出力端子

型 式	定格入力	定格入力電圧	周波数	相数	定格出力電流	出力調整範囲	安全電圧	定格負荷電圧	重量	寸 法
XP-188	4.9KVA	200V	50Hz/ 60Hz	単相	180A	50~180A	25V 以下	26.8V	10kg	幅 160mm× 奥 430mm× 高 250mm

※各表は現場の環境や状況によって変化します。※製品は改良によって変更される場合があります。

安全に関するご注意

- 1、エンジン発電機によっては、使用できないものも有りますのでご確認の上で使用ください。
- 2、内線規定などの法規にしたがって施工してください。
- 3、ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 4、選定あるいは施工上で不明な点などがありましたら、お問い合わせいただき正しくご使用下さい。
- 5、溶接作業後は10分間のアイドリングを行ってから電源を切ってください！ 熱による故障の原因になります！

●特約販売店

キシデン工業株式会社

〒121-0836 東京都足立区入谷 7-18-29

TEL 03-3899-4281 FAX 03-3899-6882

■ <http://www.kishiden.co.jp/> ■ E-mail: catalog@kishiden.co.jp